




Chicago Pneumatic



Надежная современная винтовая пара с асимметричными роторами



Высокоэффективный воздушный фильтр



Оцинкованный кожух с порошковой окраской



Удобная и понятная панель с механическими элементами управления

Большая поверхность радиатора для предотвращения перегрева

Увеличенный объем ресивера для обеспечения постоянного давления воздуха

Надёжное шасси с одной или двумя осями

Особенности

- Система запуска с переключателем «звезда - треугольник» и щиток с зажимами для удобного подключения источника питания при низком пусковом токе
- Высокоэффективный электропривод
- Низкий уровень шума

Опции

- Доохладитель и влагоотделитель
- Дополнительный воздушный фильтр для работы в особо запыленных условиях
- Сертификация Американского общества инженеров-механиков (ASME)
- Синтетическое масло для оптимальной смазки и эффективного охлаждения при эксплуатации в условиях высоких и низких температур

People.
Passion.
Performance.

Электрические передвижные компрессоры

Компрессоры Chicago Pneumatic – надёжное и универсальное оборудование, спроектированное для широкого спектра работ.



МОДЕЛИ	CPS65E	CPS130E	CPS350E	CPS450E	CPS400E-10	CPS700E
Давление бар (ф/кв.д)	7 (102)	7 (102)	7 (102)	7 (102)	10.3 (150)	7 (102)
Производительность л/с куб.ф/мин м³/мин	30 64 1.8	60 127 3.6	163 346 9.8	212 448 12.7	180 381 10.8	347 735 20.8
Объём компрессорного масла л (галл.США)	4 (1.1)	9 (2.4)	20 (5.3)	20 (5.3)	20 (5.3)	55 (14.5)
Выпускные пневмовентили	1xG ³ / ₄ "	2xG ³ / ₄ "	1xG ¹ / ₂ " + 3xG ³ / ₄ "	1xG ¹ / ₂ " + 3xG ³ / ₄ "	1xG ¹ / ₂ " + 3xG ³ / ₄ "	1xG ² " + 3xG ¹ / ₄ "
ДВИГАТЕЛЬ						
Марка двигателя	Chicago Pneumatic	Chicago Pneumatic	Chicago Pneumatic	Chicago Pneumatic	Chicago Pneumatic	Chicago Pneumatic
Мощность двигателя кВт (л.с.)	11 (15)	21 (28)	55 (74)	75 (101)	75 (101)	110 (148)
Эксплуатационный коэффициент	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
Напряжение В	380/400/415 при 50Гц	380/400/415 при 50Гц	380В при 50Гц*	380В при 50Гц*	380В при 50Гц*	380В при 50Гц*
Коэффициент мощности (cos φ)	Данные ожидаются	Данные ожидаются	0.88	0.88	0.88	0.91
Частота оборотов двигателя об/мин	2,930	2,930	2,970	2,970	2,970	2,970
Система запуска	Звезда - треугольник	Звезда - треугольник	Звезда - треугольник	Звезда - треугольник	Звезда - треугольник	Звезда - треугольник
Класс защиты	IP55/F	IP55/F	IP54/F	IP54/F	IP54/F	IP54/F
РАЗМЕРЫ						
Длина с горизонтальной буксирной тягой мм (д)	1,941 (76)	1,941 (76)	3,790 (149)	3,790 (149)	3,790 (149)	4,850 (191)
Длина с вертикальной буксирной тягой мм (д)	-	-	3,000 (118)	3,000 (118)	3,000 (118)	3,500 (138)
Ширина мм (д)	1,088 (43)	1,088 (43)	1,790 (70)	1,790 (70)	1,790 (70)	1,770 (70)
Высота мм (д)	1,097 (43)	1,097 (43)	1,838 (72)	1,838 (72)	1,838 (72)	2,230 (88)
Рабочий вес кг (фунты)	300 (661)	370 (816)	1,800 (3,968)	1,800 (3,968)	1,800 (3,968)	3,220 (7,099)

МОДЕЛИ	CPS600E-10	CPS500E-13	CPS950E	CPS850E-10	CPS800E-13
Давление бар (ф/кв.д)	10.3 (149)	13 (189)	7 (102)	10.3 (149)	13 (189)
Производительность л/с куб.ф/мин м³/мин	283 600 17	225 477 13.5	443 939 26.6	388 823 23.3	367 777 22
Объём компрессорного масла л (галл.США)	55 (14.5)	55 (14.5)	75 (19.8)	75 (19.8)	75 (19.8)
Выпускные пневмовентили	1xG ² " + 3xG ¹ / ₄ "	1xG ² " + 3xG ¹ / ₄ "	1xG ² " + 3xG ¹ / ₄ "	1xG ² " + 3xG ¹ / ₄ "	1xG ² " + 3xG ¹ / ₄ "
ДВИГАТЕЛЬ					
Марка двигателя	Chicago Pneumatic	Chicago Pneumatic	Chicago Pneumatic	Chicago Pneumatic	Chicago Pneumatic
Мощность двигателя кВт (л.с.)	110 (148)	110 (148)	160 (215)	160 (215)	180 (241)
Эксплуатационный коэффициент	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
Напряжение В	380В при 50Гц*	380В при 50Гц*	380В при 50Гц*	380В при 50Гц*	380В при 50Гц*
Коэффициент мощности (cos φ)	0.91	0.91	0.89	0.89	0.89
Частота оборотов двигателя об/мин	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
Система запуска	Звезда - треугольник	Звезда - треугольник	Звезда - треугольник	Звезда - треугольник	Звезда - треугольник
Класс защиты	IP54/F	IP54/F	IP54/F	IP54/F	IP54/F
РАЗМЕРЫ					
Длина с горизонтальной буксирной тягой мм (д)	4,850 (191)	4,850 (191)	5,600 (220)	5,600 (220)	5,600 (220)
Длина с вертикальной буксирной тягой мм (д)	3,500 (138)	3,500 (138)	4,250 (167)	4,250 (167)	4,250 (167)
Ширина мм (д)	1,770 (70)	1,770 (70)	1,770 (70)	1,770 (70)	1,770 (70)
Высота мм (д)	2,230 (88)	2,230 (88)	2,230 (88)	2,230 (88)	2,230 (88)
Рабочий вес кг (фунты)	3,220 (7,099)	3,220 (7,099)	4,500 (9,921)	4,500 (9,921)	4,600 (10,141)

* Исполнения с частотой 60 Гц предлагаются по запросу

Дополнительная информация о компании Chicago Pneumatic и её продукции приведена на веб-сайте www.cp.com и www.cpconstruction.com, её также можно запросить по электронной почте: cpce.info@cp.com.